



Marque commerciale fournisseur	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Désignation	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP
Références	11034516	11034517	11034518	11034519	11034520	11034521	11034522
Typologie déclarée	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Type de Flux	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Type de motorisation installée ou prévue	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Type de système de récupération de chaleur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement thermique de récupération de chaleur (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Débit nominal du UVNR (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Puissance électrique nominale absorbée (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SFPint (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vitesse frontale au soufflage au débit nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Vitesse frontale à l'extraction au débit nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Pression nominale externe (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Perte de charge interne des composants de ventilation au soufflage (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement statique du ventilateur de soufflage utilisé	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Rendement statique du ventilateur d'extraction utilisé	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Taux de fuites externe maximal déclaré du caisson de l'unité de ventilation (%)	14	13	11	9	10	9	3
Taux de fuites externe maximal déclaré de l'unité de ventilation double flux ou recirculation (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Performance énergétique du filtre de soufflage	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Performance énergétique du filtre d'extraction	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Description de l'alarme visuelle de filtre	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Niveau de puissance acoustique (dB)	65	66	64	67	76	76	89
Adresse internet concernant les instructions de démontage	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Marque commerciale fournisseur	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Désignation	EasyVEC® Compact 300 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 600 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 1000 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 2000 IP ISOLE	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP ISOLE
Références	11034532	11034533	11034534	11034535	11034536	11034537	11034538
Typologie déclarée	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Type de Flux	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Type de motorisation installée ou prévue	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Type de système de récupération de chaleur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement thermique de récupération de chaleur (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Débit nominal du UVNR (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Puissance électrique nominale absorbée (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SFPint (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vitesse frontale au soufflage au débit nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Vitesse frontale à l'extraction au débit nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Pression nominale externe (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Perte de charge interne des composants de ventilation au soufflage (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement statique du ventilateur de soufflage utilisé	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Rendement statique du ventilateur d'extraction utilisé	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Taux de fuites externe maximal déclaré du caisson de l'unité de ventilation (%)	14	13	11	9	10	9	3
Taux de fuites externe maximal déclaré de l'unité de ventilation double flux ou recirculation (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Performance énergétique du filtre de soufflage	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Performance énergétique du filtre d'extraction	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Description de l'alarme visuelle de filtre	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Niveau de puissance acoustique (dB)	62	62	61	64	73	73	86
Adresse internet concernant les instructions de démontage	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Marque commerciale fournisseur	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Désignation	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 IP	EasyVEC® 1500 IP	EasyVEC® 2000 IP
Références	11034500	11034501	11034502	11034503	11034504	11034505	11034506
Typologie déclarée	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Type de Flux	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Type de motorisation installée ou prévue	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Type de système de récupération de chaleur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement thermique de récupération de chaleur (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Débit nominal du UVNR (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Puissance électrique nominale absorbée (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SFPint (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vitesse frontale au soufflage au débit nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Vitesse frontale à l'extraction au débit nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Pression nominale externe (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Perte de charge interne des composants de ventilation au soufflage (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement statique du ventilateur de soufflage utilisé	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Rendement statique du ventilateur d'extraction utilisé	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Taux de fuites externe maximal déclaré du caisson de l'unité de ventilation (%)	14	13	11	9	10	9	3
Taux de fuites externe maximal déclaré de l'unité de ventilation double flux ou recirculation (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Performance énergétique du filtre de soufflage	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Performance énergétique du filtre d'extraction	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Description de l'alarme visuelle de filtre	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Niveau de puissance acoustique (dB)	65	66	64	67	73	76	89
Adresse internet concernant les instructions de démontage	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Supplier brand	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Designation	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP
References	11034516	11034517	11034518	11034519	11034520	11034521	11034522
Declared type	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Type of airflow	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Type of motor installed or planned	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Type of heat recovery system	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thermal efficiency of heat recovery (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominal airflow of NRVU (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Rated electric power absorbed (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Face velocity of air supply at design flow rate (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Face velocity of air exhaust at design flow rate (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Δ Ps,ext - Rated external pressure (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
Δ Ps,int - Internal pressure loss on ventilation components via air supply (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Static efficiency of air supply fan used	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Static efficiency of air exhaust fan used	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Maximum declared external leakage rate from fan unit	14	13	11	9	10	9	3
Maximum declared internal leakage rate from BVU or recirculation unit (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energy performance of air supply filter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energy performance of air exhaust filter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Description of filter visual alarm	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Sound power level (dB)	65	66	64	67	76	76	89
Internet address for removal instructions	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Supplier brand	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Designation	EasyVEC® Compact 300 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 600 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 1000 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 2000 IP ISOLE	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP ISOLE
References	11034532	11034533	11034534	11034535	11034536	11034537	11034538
Declared type	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Type of airflow	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Type of motor installed or planned	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Type of heat recovery system	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thermal efficiency of heat recovery (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominal airflow of NRVU (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Rated electric power absorbed (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Face velocity of air supply at design flow rate (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Face velocity of air exhaust at design flow rate (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Δ Ps,ext - Rated external pressure (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
Δ Ps,int - Internal pressure loss on ventilation components via air supply (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Static efficiency of air supply fan used	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Static efficiency of air exhaust fan used	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Maximum declared external leakage rate from fan unit	14	13	11	9	10	9	3
Maximum declared internal leakage rate from BVU or recirculation unit (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energy performance of air supply filter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energy performance of air exhaust filter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Description of filter visual alarm	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Sound power level (dB)	62	62	61	64	73	73	86
Internet address for removal instructions	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Supplier brand	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Designation	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 IP	EasyVEC® 1500 IP	EasyVEC® 2000 IP
References	11034500	11034501	11034502	11034503	11034504	11034505	11034506
Declared type	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Type of airflow	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Type of motor installed or planned	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Type of heat recovery system	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thermal efficiency of heat recovery (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominal airflow of NRVU (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Rated electric power absorbed (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Face velocity of air supply at design flow rate (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Face velocity of air exhaust at design flow rate (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Rated external pressure (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Internal pressure loss on ventilation components via air supply (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Static efficiency of air supply fan used	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Static efficiency of air exhaust fan used	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Maximum declared external leakage rate from fan unit	14	13	11	9	10	9	3
Maximum declared internal leakage rate from BVU or recirculation unit (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energy performance of air supply filter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energy performance of air exhaust filter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Description of filter visual alarm	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Sound power level (dB)	65	66	64	67	73	76	89
Internet address for removal instructions	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Handelsmarke des Lieferanten	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Bezeichnung	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP
Artikel-Nr.	11034516	11034517	11034518	11034519	11034520	11034521	11034522
Deklarierte Typologie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Strömungsarten	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Installierter oder vorgesehener Motorisierungstyp	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Art des Wärmerückgewinnungssystems	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Wärmeleistung der Wärmerückgewinnung (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominaler Volumenstrom am NRVU (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Nominale elektrische Leistungsaufnahme (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zuluftanströmgeschwindigkeit in m/s bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Abelufanströmgeschwindigkeit in m/s bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Externer Nominaldruck (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Interner Druckverlust der Lüftungsbauteile beim Gebläse (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statischer Wirkungsgrad des verwendeten Gebläselüfters	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Statischer Wirkungsgrad des verwendeten Abluftlüfters	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Maximale externe Leckrate am Gehäuse der Lüftungseinheit	14	13	11	9	10	9	3
Maximale interne Leckrate der Lüftungseinheit mit Wärmerückgewinnung oder Umluft (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energetische Eigenschaften der Zuluftfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energetische Eigenschaften der Abeluftfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beschreibung des optischen Filter-Alarms	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Geräuschemissionsniveau (dB)	65	66	64	67	76	76	89
Internet-Adresse für die Informationen zum Zerlegen	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Handelsmarke des Lieferanten	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Bezeichnung	EasyVEC® Compact 300 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 600 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 1000 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 2000 IP ISOLE	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP ISOLE
Artikel-Nr.	11034532	11034533	11034534	11034535	11034536	11034537	11034538
Deklarierte Typologie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Strömungsarten	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Installierter oder vorgesehener Motorisierungstyp	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Art des Wärmerückgewinnungssystems	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Wärmeleistung der Wärmerückgewinnung (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominaler Volumenstrom am NRVU (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Nominale elektrische Leistungsaufnahme (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zuluftanströmgeschwindigkeit in m/s bei Auslegungs- Luftvolumenstrom	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Abeluftanströmgeschwindigkeit in m/s bei Auslegungs- Luftvolumenstrom	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Δ Ps,ext - Externer Nominaldruck (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
Δ Ps,int - Interner Druckverlust der Lüftungsbauteile beim Gebläse (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statischer Wirkungsgrad des verwendeten Gebläselüfters	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Statischer Wirkungsgrad des verwendeten Abluftlüfters	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Maximale externe Leckrate am Gehäuse der Lüftungseinheit	14	13	11	9	10	9	3
Maximale interne Leckrate der Lüftungseinheit mit Wärmerückgewinnung oder Umluft (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energetische Eigenschaften der Zuluftfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energetische Eigenschaften der Abeluftfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beschreibung des optischen Filter-Alarms	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Geräuschemissionsniveau (dB)	62	62	61	64	73	73	86
Internet-Adresse für die Informationen zum Zerlegen	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Handelsmarke des Lieferanten	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Bezeichnung	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 IP	EasyVEC® 1500 IP	EasyVEC® 2000 IP
Artikel-Nr.	11034500	11034501	11034502	11034503	11034504	11034505	11034506
Deklarierte Typologie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Strömungsarten	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Installierter oder vorgesehener Motorisierungstyp	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Art des Wärmerückgewinnungssystems	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Wärmeleistung der Wärmerückgewinnung (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominaler Volumenstrom am NRVU (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Nominale elektrische Leistungsaufnahme (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zuluftanströmgeschwindigkeit in m/s bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Abeluftanströmgeschwindigkeit in m/s bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Externer Nominaldruck (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Interner Druckverlust der Lüftungsbauteile beim Gebläse (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statischer Wirkungsgrad des verwendeten Gebläselüfters	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Statischer Wirkungsgrad des verwendeten Abluftlüfters	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Maximale externe Leckrate am Gehäuse der Lüftungseinheit	14	13	11	9	10	9	3
Maximale interne Leckrate der Lüftungseinheit mit Wärmerückgewinnung oder Umluft (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energetische Eigenschaften der Zuluftfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energetische Eigenschaften der Abeluftfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beschreibung des optischen Filter-Alarms	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Geräuschemissionsniveau (dB)	65	66	64	67	73	76	89
Internet-Adresse für die Informationen zum Zerlegen	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Merksnaam leverancier	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Benaming	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP
Referenties	11034516	11034517	11034518	11034519	11034520	11034521	11034522
Opgegeven Typologie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Flow type	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Motor type geïnstalleerd of voorzien	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Soort warmteterugwinning systeem	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thermisch rendement warmteterugwinning (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominaal debiet van het niet woonhuisventilatieunit (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Nominaal opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Frontsnelheid bij nominaal debiet bij luchttoevoer (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Frontsnelheid bij nominaal debiet bij luchtafvoer (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Nominale externe druk (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Interne drukverlies van de toevoer ventilatie componenten (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statisch rendement van de toevoerventilator	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Statisch rendement van de retourventilator	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Maximaal extern verlies van genoemde ventilatoreenheid	14	13	11	9	10	9	3
Maximaal intern verlies vermeld in de dubbele flux ventilatie-unit of recirculatie (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energie prestatie van luchttoevoersfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energie prestatie van luchtafvoersfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beschrijving van het visueel filterwaarschuwingssignaal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Geluidsvermogeniveau (dB)	65	66	64	67	76	76	89
Internet adres met instructies voor demonteren	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Merksnaam leverancier	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Benaming	EasyVEC® Compact 300 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 600 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 1000 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 2000 IP ISOLE	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP ISOLE
Referenties	11034532	11034533	11034534	11034535	11034536	11034537	11034538
Opgegeven Typologie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Flow type	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Motor type geïnstalleerd of voorzien	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Soort warmteterugwinning systeem	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thermisch rendement warmteterugwinning (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominaal debiet van het niet woonhuisventilatieunit (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Nominaal opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Frontsnelheid bij nominaal debiet bij luchttoevoer (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Frontsnelheid bij nominaal debiet bij luchtafvoer (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Nominale externe druk (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Interne drukverlies van de toevoer ventilatie componenten (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statisch rendement van de toevoerventilator	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Statisch rendement van de retourventilator	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Maximaal extern verlies van genoemde ventilatoreenheid	14	13	11	9	10	9	3
Maximaal intern verlies vermeld in de dubbele flux ventilatie-unit of recirculatie (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energie prestatie van luchttoevoersfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energie prestatie van luchtafvoersfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beschrijving van het visueel filterwaarschuwingssignaal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Geluidsvermogeniveau (dB)	62	62	61	64	73	73	86
Internet adres met instructies voor demonteren	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Merksnaam leverancier	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Benaming	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 IP	EasyVEC® 1500 IP	EasyVEC® 2000 IP
Referenties	11034500	11034501	11034502	11034503	11034504	11034505	11034506
Opgegeven Typologie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Flow type	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Motor type geïnstalleerd of voorzien	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Soort warmteterugwinning systeem	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thermisch rendement warmteterugwinning (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominaal debiet van het niet woonhuisventilatieunit (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Nominaal opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Frontsnelheid bij nominaal debiet bij luchttoevoer (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Frontsnelheid bij nominaal debiet bij luchtafvoer (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Δ Ps,ext - Nominale externe druk (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
Δ PS, int - Interne drukverlies van de toevoer ventilatie componenten (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statisch rendement van de toevoerventilator	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Statisch rendement van de retourventilator	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Maximaal extern verlies van genoemde ventilatoreenheid	14	13	11	9	10	9	3
Maximaal intern verlies vermeld in de dubbele flux ventilatie-unit of recirculatie (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energie prestatie van luchttoevoersfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energie prestatie van luchtafvoersfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beschrijving van het visueel filterwaarschuwingssignaal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Geluidsvermogeniveau (dB)	65	66	64	67	73	76	89
Internet adres met instructies voor demonteren	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Marchio commerciale fornitore	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Designazione	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP
Riferimenti	11034516	11034517	11034518	11034519	11034520	11034521	11034522
Tipologia dichiarata	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo di flusso	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo di motore installato o previsto	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo di sistema di recupero del calore	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento termico di recupero di calore (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Portata nominale dell'UVNR (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Potenza elettrica assorbita valore nominale (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocità frontale sull'immissione alla portata nominale (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Velocità frontale sull'estrazione alla portata nominale (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Δ Ps,est - Pressione nominale esterna (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
Δ Ps,int - Perdita di carico interna dei componenti di ventilazione in immissione aria (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento statico del ventilatore di immissione utilizzato	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Rendimento statico del ventilatore di estrazione utilizzato	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Tasso di trafileamento esterno massimo dichiarato dell'unità di ventilazione	14	13	11	9	10	9	3
Tasso di trafileamento interno massimo dichiarato dell'unità di ventilazione doppio flusso o ricircolo (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prestazione energetica del filtro di immissione	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prestazione energetica del filtro di estrazione	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descrizione dell'allarme ottico del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Livello di potenza acustica (dB)	65	66	64	67	76	76	89
Indirizzo internet con le istruzioni di smontaggio	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Marchio commerciale fornitore	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Designazione	EasyVEC® Compact 300 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 600 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 1000 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 2000 IP ISOLE	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP ISOLE
Riferimenti	11034532	11034533	11034534	11034535	11034536	11034537	11034538
Tipologia dichiarata	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo di flusso	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo di motore installato o previsto	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo di sistema di recupero del calore	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento termico di recupero di calore (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Portata nominale dell'UVNR (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Potenza elettrica assorbita valore nominale (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocità frontale sull'immissione alla portata nominale (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Velocità frontale sull'estrazione alla portata nominale (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Δ Ps,est - Pressione nominale esterna (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
Δ Ps,int - Perdita di carico interna dei componenti di ventilazione in immissione aria (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento statico del ventilatore di immissione utilizzato	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Rendimento statico del ventilatore di estrazione utilizzato	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Tasso di trafileamento esterno massimo dichiarato dell'unità di ventilazione	14	13	11	9	10	9	3
Tasso di trafileamento interno massimo dichiarato dell'unità di ventilazione doppio flusso o ricircolo (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prestazione energetica del filtro di immissione	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prestazione energetica del filtro di estrazione	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descrizione dell'allarme ottico del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Livello di potenza acustica (dB)	62	62	61	64	73	73	86
Indirizzo internet con le istruzioni di smontaggio	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Marchio commerciale fornitore	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Designazione	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 IP	EasyVEC® 1500 IP	EasyVEC® 2000 IP
Riferimenti	11034500	11034501	11034502	11034503	11034504	11034505	11034506
Tipologia dichiarata	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo di flusso	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo di motore installato o previsto	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo di sistema di recupero del calore	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento termico di recupero di calore (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Portata nominale dell'UVNR (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Potenza elettrica assorbita valore nominale (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocità frontale sull'immissione alla portata nominale (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Velocità frontale sull'estrazione alla portata nominale (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Δ Ps,est - Pressione nominale esterna (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
Δ Ps,int - Perdita di carico interna dei componenti di ventilazione in immissione aria (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento statico del ventilatore di immissione utilizzato	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Rendimento statico del ventilatore di estrazione utilizzato	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Tasso di trafileamento esterno massimo dichiarato dell'unità di ventilazione	14	13	11	9	10	9	3
Tasso di trafileamento interno massimo dichiarato dell'unità di ventilazione doppio flusso o ricircolo (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prestazione energetica del filtro di immissione	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prestazione energetica del filtro di estrazione	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descrizione dell'allarme ottico del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Livello di potenza acustica (dB)	65	66	64	67	73	76	89
Indirizzo internet con le istruzioni di smontaggio	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Marca comercial proveedor	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Denominación	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP
Referencias	11034516	11034517	11034518	11034519	11034520	11034521	11034522
Tipo declarado	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo de flujo	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo de accionamiento instalado o que va a instalarse	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo de sistema de recuperación de calor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia térmica de recuperación de calor (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Caudal nominal de la UVNR (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Potencia eléctrica de entrada efectiva (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocidad frontal en la impulsión al caudal nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Velocidad frontal en la extracción al caudal nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Presión externa nominal (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Caída de presión interna de los componentes de ventilación en impulsión (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia estática del ventilador de impulsión utilizado	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Eficiencia estática del ventilador de extracción utilizado	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Índice máximo declarado de fuga externa de la envolvente de la unidad de ventilación	14	13	11	9	10	9	3
Índice máximo declarado de fuga interna de la unidad de ventilación doble flujo o de recirculación (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de impulsión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de extracción	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descripción de la alarma visual del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Nivel de potencia acústica (dB)	65	66	64	67	76	76	89
Dirección internet para las instrucciones de desmontaje	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Marca comercial proveedor	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Denominación	EasyVEC® Compact 300 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 600 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 1000 IP ISOLE	EasyVEC® Compact 2000 IP ISOLE	EasyVEC® 1000 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 1500 arrangement 1 IP ISOLE	EasyVEC® 2000 arrangement 1 IP ISOLE
Referencias	11034532	11034533	11034534	11034535	11034536	11034537	11034538
Tipo declarado	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo de flujo	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo de accionamiento instalado o que va a instalarse	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo de sistema de recuperación de calor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia térmica de recuperación de calor (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Caudal nominal de la UVNR (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Potencia eléctrica de entrada efectiva (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocidad frontal en la impulsión al caudal nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Velocidad frontal en la extracción al caudal nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Presión externa nominal (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Caída de presión interna de los componentes de ventilación en impulsión (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia estática del ventilador de impulsión utilizado	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Eficiencia estática del ventilador de extracción utilizado	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Índice máximo declarado de fuga externa de la envolvente de la unidad de ventilación	14	13	11	9	10	9	3
Índice máximo declarado de fuga interna de la unidad de ventilación doble flujo o de recirculación (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de impulsión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de extracción	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descripción de la alarma visual del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Nivel de potencia acústica (dB)	62	62	61	64	73	73	86
Dirección internet para las instrucciones de desmontaje	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Marca comercial proveedor	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Denominación	EasyVEC® Compact 300	EasyVEC® Compact 600	EasyVEC® Compact 1000	EasyVEC® Compact 2000	EasyVEC® 1000 IP	EasyVEC® 1500 IP	EasyVEC® 2000 IP
Referencias	11034500	11034501	11034502	11034503	11034504	11034505	11034506
Tipo declarado	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo de flujo	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo de accionamiento instalado o que va a instalarse	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo de sistema de recuperación de calor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia térmica de recuperación de calor (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Caudal nominal de la UVNR (m³/s)	0,06	0,15	0,21	0,3	0,22	0,28	0,49
Potencia eléctrica de entrada efectiva (kW)	0,05	0,16	0,27	0,23	0,3	0,4	0,7
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocidad frontal en la impulsión al caudal nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
Velocidad frontal en la extracción al caudal nominal (m/s)	3,1	4,8	4,2	3,8	2,9	3,6	3,1
$\Delta P_{s,ext}$ - Presión externa nominal (Pa)	194	300	429	311	377	408	594
$\Delta P_{s,int}$ - Caída de presión interna de los componentes de ventilación en impulsión (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia estática del ventilador de impulsión utilizado	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Eficiencia estática del ventilador de extracción utilizado	23	28,7	33,5	33,92	28,1	29,2	37,2
Índice máximo declarado de fuga externa de la envolvente de la unidad de ventilación	14	13	11	9	10	9	3
Índice máximo declarado de fuga interna de la unidad de ventilación doble flujo o de recirculación (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de impulsión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de extracción	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descripción de la alarma visual del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Nivel de potencia acústica (dB)	65	66	64	67	73	76	89
Dirección internet para las instrucciones de desmontaje	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com